

Rubouwkit voor Pumpfix F zonder aansl. betegelb.

Artikel informatie

Artikel nr.: 24000X-RBK
GTIN: 4026092097052
Korting groep: 30

Beschrijving

KESSEL-ruwbouwkit voor Pumpfix F, zonder aansluiting, bet.

Ruwbouwkit met basiselement, opzetstuk en flens voor composietafdichting. De toevoer- en afvoeraansluitingen zijn niet inbegrepen.

Om in combinatie met een KESSEL-techniekket een terugstuwpompinstallatie Pumpfix F te maken.

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend afvalwater
Inbouwsituatie:	vloerinbouw
Afleveringstoestand:	Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten)
Max. boring van toevoer (DN):	Z-53.2-388
Type motor:	KSM 140
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m/48 h)

Afmetingen

Netto gewicht:	13,74 kg
Bruto gewicht:	16,55 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Uitsparingsmaat breedte:	750 mm
Uitsparingsmaat lengte:	750 mm
Afschot:	9 mm
Inbouwdiepte:	516 - 669 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
lengte verpakking:	785 mm
breedte verpakking:	615 mm
hoogte verpakking:	550 mm

Reservoir/basiselement

Systeem:	optioneel
----------	-----------

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof

Breedte Afdekking:	366 mm
Lengte Afdekking:	366 mm
Afvoerfunctie:	ja
Vergrendeling deksel:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Tegeldikte max.:	16 mm
Stankslot:	Multistop