

Rubouwkit Aqualift S Compact zwaart GTF1200 Mono



Artikel informatie

Artikel nr.: 280501S-RBK
GTIN: 4026092106945
Korting groep: 20

Beschrijving

Om in combinatie met een KESSEL-techniekit een Mono-opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater met GTF1200-afvalwaterpomp te maken. De aansluitklare opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd. De installatie voor vloerinbouw is vooraf gemonteerd en kan op de bouwlocatie worden afgemonteerd. KESSEL-rubouwkit, bestaande uit:

- Traploos in hoogte verstelbaar opzetstuk en geïntegreerde vloerafvoer - Verzamelreservoir van PE, bestand tegen agressief afvalwater en 3 m grondwater - Inclusief terugslagklep voor de persleiding - Inclusief aansluiting voor toevoer en mantelbuis

Uitvoering

Soort installatie:

Enkele eenheid

Framebreedte:

Vlotter

Terugstuwbeveiliging:

geïntegreerd

Algemene karakteristieken

Kleur:

zwart

Norm:

EN 12050-2

Soort afvalwater:

Fecaliënvrij afvalwater

Inbouwsituatie:

vloerinbouw

Afleveringstoestand:

Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Afmetingen

Netto gewicht:

15,7 kg

Bruto gewicht:

15,7 kg

Grondwaterdichtheid vanaf bodem:

3000 mm

Inbouwdiepte:

490 - 620 mm

In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	617 mm
Breedte:	585 mm
lengte verpakking:	590 mm
breedte verpakking:	590 mm
hoogte verpakking:	675 mm
Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	32
Persleidingaansluiting (DA):	40 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Nuttig volume:	16 l
Reservoirvolume:	65 l
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Afdekplaat met sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	366 mm
Lengte Afdekking:	366 mm
Afvoerfunctie:	ja
Vergrendeling deksel:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Tegeldikte max.:	16 mm
Loopband	
Pompregeling:	GTF 1200
Aantal pompen:	1
Opvoerhoogte max.:	9 m