

Rubouwkit Aqualift S Compact betegel. GTF1200 Duo



Artikel informatie

Artikel nr.: 280511X-RBK

GTIN: 4026092106976

Korting groep: 20

Beschrijving

Om in combinatie met een KESSEL-techniekit een Duo-opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater met GTF1200-afvalwaterpomp te maken. De aansluitklare opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd. De installatie voor vloerinbouw is vooraf gemonteerd en kan op de bouwlocatie worden afgemonteerd. De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen. KESSEL-rubouwkit, bestaande uit:

- Traploos in hoogte verstelbaar opzetstuk en geïntegreerde vloerafvoer - Verzamelreservoir van PE, bestand tegen agressief afvalwater en 3 m grondwater - Inclusief terugslagklep voor de persleiding - Inclusief aansluiting voor toevoer en mantelbuis

Uitvoering

Soort installatie:

duopomp

Framebreedte:

Vlotter

Algemene karakteristieken

Kleur:

zwart

Norm:

EN 12050-2

Soort afvalwater:

Fecaliënvrij afvalwater

Inbouwsituatie:

vloerinbouw

Afleveringstoestand:

Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Afmetingen

Netto gewicht:	16,5 kg
Bruto gewicht:	16,5 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Inbouwdiepte:	490 - 620 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	617 mm
Breedte:	585 mm
lengte verpakking:	590 mm
breedte verpakking:	590 mm
hoogte verpakking:	675 mm

Reservoir/basiselement

Persleidingaansluiting (DN):	32
Persleidingaansluiting (DA):	40 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Nuttig volume:	20 l
Reservoirvolume:	65 l

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Afdekplaat met sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	366 mm
Lengte Afdekking:	366 mm
Afvoerfunctie:	ja
Vergrendeling deksel:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Tegeldikte max.:	16 mm

Loopband

Pompregeling:	GTF 1200
Aantal pompen:	2
Opvoerhoogte max.:	9 m