

Techniekit voor Minilift S ondervloer KTP300



Artikel informatie

Artikel nr.: 280570-TK
GTIN: 4026092108086
Korting groep: 20

Beschrijving

Om in combinatie met een KESSEL-ruwbouwkits een kleine opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater Minilift S te maken. De aansluitklare kleine opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is geschikt voor de afvalwaterafvoer van afzonderlijke ontwateringsobjecten. De onderdompelbare pomp met vlotterschakelaar kan eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd. Het verzamelreservoir, gemaakt van kunststof (PP), beschikt over een open pompbehuizing en is bestand tegen agressief afvalwater. De installatie voor vloerinbouw is vooraf gemonteerd en kan op de bouwlocatie worden afgemonteerd. KESSEL-techniekit, bestaande uit:

- Pomp met open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid - Inclusief vlotterschakelaar voor de niveaudetectie

Uitvoering

Soort installatie:

Enkele eenheid

Framebreedte:

Vlotter

Terugstuwbeveiliging:

geïntegreerd

Afmetingen

Netto gewicht:

4,21 kg

Bruto gewicht:

4,49 kg

lengte verpakking:

280 mm

breedte verpakking:

250 mm

hoogte verpakking:

280 mm

Loopband

Pompregeling:

KTP 300

Aantal pompen:

1

Gewicht:

4 kg

aansluit type:

Geaard 2-polig

Nominale stroomsterkte:	1,6 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	8 m³/h
Opvoerhoogte max.:	6 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	0,34 kW
Vermogen P2:	0,21 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Besturing	
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	1,6 A