

## Rubouwkit voor Minilift S ondervloer betegelbaar



### Artikel informatie

Artikel nr.: 280570X-RBK

GTIN: 4026092106822

Korting groep: 20

### Beschrijving

Om in combinatie met een KESSEL-techniekit een kleine opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater Minilift S te maken. De aansluitklare kleine opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is geschikt voor de afvalwaterafvoer van afzonderlijke ontwateringsobjecten. De onderdompelbare pomp met vlotterschakelaar kan eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd. Het verzamelreservoir, gemaakt van kunststof (PP), beschikt over een open pompbehuizing en is bestand tegen agressief afvalwater. De installatie voor vloerinbouw is vooraf gemonteerd en kan op de bouwlocatie worden afgemonteerd. KESSEL-rubouwkit, bestaande uit:

- Traploos in hoogte verstelbaar opzetstuk en geïntegreerde vloerafvoer - Inclusief terugslagklep voor de persleiding - Inclusief aansluiting DN 50 voor toevoer en mantelbuis

#### Algemene karakteristieken

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Kleur:            | grijs                   |
| Norm:             | EN 12050-2              |
| Soort afvalwater: | Fecaliënvrij afvalwater |
| Inbouwsituatie:   | vloerinbouw             |

#### Afmetingen

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Netto gewicht:      | 7,17 kg      |
| Bruto gewicht:      | 7,17 kg      |
| Inbouwdiepte:       | 330 - 460 mm |
| Lengte:             | 460 mm       |
| Breedte:            | 380 mm       |
| lengte verpakking:  | 445 mm       |
| breedte verpakking: | 445 mm       |
| hoogte verpakking:  | 466 mm       |

#### Reservoir/basiselement

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Persleidingaansluiting (DN): | 32    |
| Persleidingaansluiting (DA): | 40 mm |
| Nominale toevoer (DN):       | 60 mm |
| Nominale toevoer (DN):       | 50 mm |
| Nuttig volume:               | 7 l   |

#### Afdekkingskarakteristieken

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Soort afdekking:      | betegelbare afdekplaat |
| Afdekkingsmateriaal:  | Kunststof              |
| Afdekking kleur:      | grijs                  |
| Breedte Afdekking:    | 366 mm                 |
| Lengte Afdekking:     | 366 mm                 |
| Vergrendeling deksel: | Lock & Lift            |
| Belastingsklasse:     | K 3 (EN 1253-1)        |