


## Dompelpomp Aquadive GTF 500 resistant, z. vlotterschakelaar, 10 m



### Artikel informatie

Artikel nr.: 280750  
GTIN: 4026092082522  
Korting groep: 20

### Voordelen

- Open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid
- Langwaterdichte gegoten aansluitkabel
- Geïntegreerde vlakke afzuiging

### Beschrijving

Dompelpomp GTF 500 resistant voor fecaliënvrij afvalwater

- behuizing van corrosie- en zuurbestendig kunststof/rvs
- bestand tegen zoute media en condensaat van verwarmingsketels
- met waterdicht gegoten aansluitleiding
- met afneembare aanzuigkorf en handgreep
- met verticale perskoppeling
- met open waaier voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid
- met geïntegreerde vlakke afzuiging

Uitvoering

Persleidingaansluiting: verticaal

Algemene karakteristieken

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Materiaal:        | Kunststof               |
| Norm:             | EN 12050-2              |
| Soort afvalwater: | Fecaliënvrij afvalwater |
| Kabellengte:      | 10 m                    |

Afmetingen

|                |         |
|----------------|---------|
| Netto gewicht: | 6,58 kg |
| Bruto gewicht: | 6,87 kg |
| Lengte:        | 185 mm  |
| Breedte:       | 120 mm  |

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Hoogte:                                                 | 220 mm             |
| lengte verpakking:                                      | 276 mm             |
| breedte verpakking:                                     | 241 mm             |
| hoogte verpakking:                                      | 265 mm             |
|                                                         |                    |
| Afvalwaterinhoud                                        |                    |
| Persaansluiting:                                        | R 1 ¼ "            |
|                                                         |                    |
| Loopband                                                |                    |
| Pompregeling:                                           | GTF 500 resistant  |
| Aantal pompen:                                          | 1                  |
| Gewicht:                                                | 6 kg               |
| aansluit type:                                          | Geaard 2-polig     |
| Nominale stroomsterkte:                                 | 2,5 A              |
| Lengte van pompkabel:                                   | 10 m               |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):                              | I                  |
| Isolatieklasse:                                         | F                  |
| Cos phi - vermogensfactor:                              | 0,91               |
| Beschermingsklasse besturingskast:                      | IP 68 (3 m)        |
| DEC:                                                    | geïntegreerd       |
| Temperatuur te verpompen materiaal<br>(permanent) max.: | 40 °C              |
| Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):          | 80 °C              |
| Opvoerhoogte max.:                                      | 8 m                |
| Toerental:                                              | 2800 U/min         |
| Vermogen P1:                                            | 0,5 kW             |
| Vermogen P2:                                            | 0,36 kW            |
| Modus:                                                  | S1                 |
| Vereiste zekering (kabelbescherming):                   | C 16 A             |
| Type aansluitleiding pomp:                              | H07RN-F 3G 1,5 mm² |
| Type schoepenwiel:                                      | Open waaier        |
| Vrije kogeldoorlaat:                                    | 10 mm              |
|                                                         |                    |
| Besturing                                               |                    |
| Netfrequentie:                                          | 50 Hz              |
| Bedrijfsspanning:                                       | 230 V              |
| aansluit type:                                          | Geaard 2-polig     |
| Nominale stroomsterkte:                                 | 2,5 A              |