

Techniekit Aqualift S Comp GTF1200Res Duo Tronic



Artikel informatie

Artikel nr.: 281230C-TK

GTIN: 4026092108055

Korting groep: 20

Beschrijving

Om in combinatie met een KESSEL-ruwbouwkits een Duo-opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater met GTF1200-afvalwaterpomp te maken. De aansluitklare opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd. De installatie voor vloerinbouw is vooraf gemonteerd en kan op de bouwlocatie worden afgemonteerd. De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen. KESSEL-techniekit, bestaande uit:

- Pompen met open waaier voor een maximale bedrijfsveiligheid - Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties en condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties - Comfort-besturingskast 230 V - Optische alarmsonde - Pneumatische niveauregistratie

Uitvoering

Soort installatie:

Resistant:

duopomp

Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties evenals condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties

Besturingskast

Framebreedte:

Afmetingen

Netto gewicht:

Bruto gewicht:

lengte verpakking:

25 kg

25 kg

785 mm

breedte verpakking:	385 mm
hoogte verpakking:	465 mm
Loopband	
Pompregeling:	GTF 1200 resistant
Aantal pompen:	2
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	6,2 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoercapaciteit max.:	15,5 m³/h
Opvoerhoogte max.:	9 m
Toerental:	2650 U/min
Vermogen P1:	1,4 kW
Vermogen P2:	0,84 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	30 mm
Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Alarmgever:	optische sonde
Instrument niveauregeling:	Drukbuis
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Beschermingsklasse sonde:	IP 54
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Potentiaalvrij contact:	optioneel
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Nominale stroomsterkte:	6,2 A