



Opvoerinstallatie Aqualift F Mono, Comfort, SPF 1500-S3, Afsluiter



Artikel informatie

Artikel nr.: 28753
GTIN: 4026092054536
Korting groep: 20

Voordelen

- In verschillende prestatieklassen beschikbaar
- Druksensor voor een betrouwbare pneumatische niveauregistratie
- Inclusief dempingsmat

Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), heeft universele aansluitmogelijkheden en een geschroefde reinigungsopening.

Uitvoering

Soort installatie:	Enkele eenheid
Afsluitvoorziening:	schuif van kunststof
Bevestigingshoek tegen opdrijven:	ja
gekeurde geluidisolatie conform keuringsrapport:	ja
Framebreedte:	Besturingskast
Terugstuwbeveiliging:	geïntegreerd
Persleidingaansluiting:	horizontaal

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 12050-1
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend afvalwater
Inbouwsituatie:	vrije opstelling
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (elektrische componenten, koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
installatietype:	Mono

Afmetingen

Netto gewicht:	42 kg
Bruto gewicht:	49,8 kg
Lengte:	564 mm
Breedte:	525 mm
Hoogte:	664 mm
lengte verpakking:	645 mm
breedte verpakking:	530 mm
hoogte verpakking:	570 mm

Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	100
Persleidingaansluiting (DA):	110 mm
Aansluiting voor handmembraanpomp (DN):	32
Ontluchtingsaansluiting (DN):	70
Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:	466 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	125 mm
Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:	180 mm
Aantal toevoeren:	150 mm
Nominale toevoer (DN):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Soort toevoer:	1
Nuttig volume:	20 l
Reservoirvolume:	50 l

Loopband	
Pompregeling:	SPF 1500
Aantal pompen:	1
Gewicht:	24 kg
aansluit type:	Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte:	2,7 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,77
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m/48 h)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	40 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	8 m
Toerental:	1415 U/min
Vermogen P1:	1,4 kW
Vermogen P2:	1,1 kW
Modus:	S3 - 50%
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	40 mm

Besturing	Comfort
Besturingskast:	ja
Motorbeveiligingsschakelaar:	drukbus
Alarmgever:	Drukbus
Instrument niveauregeling:	pneumatisch
Soort niveauregeling:	IP 54
Beschermingsklasse sonde:	400 V
Bedrijfsspanning:	Directe aansluiting
aansluit type:	ja
Potentiaalvrij contact:	ja
GSM-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Nominale stroomsterkte:	2,7 A