


Dompelpomp Aquadive GTF 1000 resistant, met vlotterschakelaar, 10 m



Artikel informatie

Artikel nr.: 28860C
GTIN: 4026092093771
Korting groep: 20

Voordelen

- Open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid
- Langswaterdichte gegoten aansluitkabel
- Geïntegreerde vlakke afzuiging

Beschrijving

Dompelpomp voor fecaliënvrij afvalwater

Uitvoering

Resistant:

Framebreedte:

Algemene karakteristieken

Soort afvalwater:

Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties evenals condensaaathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties
Vlotter

Fecaliënvrij afvalwater

Afmetingen

Netto gewicht:

Bruto gewicht:

Lengte:

Breedte:

Hoogte:

lengte verpakking:

breedte verpakking:

hoogte verpakking:

10 kg

10,5 kg

195 mm

195 mm

290 mm

379 mm

326 mm

293 mm

Afvalwaterinhoud	
Persaansluiting:	R 1 ¼ "
Loopband	
Pompregeling:	GTF 1000 resistant
Gewicht:	10 kg
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	5,6 A
Lengte van pompkabel:	10 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m)
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoerhoogte max.:	10 m
Toerental:	2700 U/min
Vermogen P1:	1,3 kW
Vermogen P2:	0,75 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	10 mm
Besturing	
Soort niveauregeling:	mechanisch
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	5,6 A