

Vetafscheider EasyClean Modular free, NG 3, Direct, 3-delig, TS

Artikel informatie

Artikel nr.: 93003-D1-R2-TS
GTIN: 4026092104040
Korting groep: 60

Voordelen

- Ideaal bij extreem nauwe toegangen
- voor inbrengen 3-voudig deelbaar voor inbrengopening van max. 66 cm
- Directe lediging bij gesloten reservoir

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Dankzij de modulaire opbouw kan de afscheider ook door zeer nauwe openingen worden ingebracht. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger. Via een stankdicht deksel en snelspansluiting kan men gemakkelijk toegang krijgen voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Er is een aansluiting zuigleiding beschikbaar voor geurbepaalde handmatige lediging. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

Geluidsdempingsmat:	driedelige schachtmodule
Afvoervariant:	Direct
Beschermingsklasse motor:	nee
Slibemmer:	nee
Nominale grootte (NG):	3
SonicControl:	nee
Zuigleiding:	Ledigingsaansluiting
Vulvoorziening conform DIN 1988:	nee
Soort lediging:	handmatig

Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Norm:	EN 1825
Inbouwsituatie:	vrije opstelling
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Afmetingen

Netto gewicht:	110 kg
Bruto gewicht:	128 kg
Hoogte verlengstuk:	500 mm
Hoogte reservoirbodem tot tussenstuk:	550 mm
Hoogte verlengstuk tot bovenkant van reservoir:	580 mm
Inbrengmaat lengte:	1240 mm
Breedte inbrengmaat:	1383 mm
Hoogte inbrengmaat:	1300 mm
lengte verpakking:	1300 mm

breedte verpakking:	1240 mm
hoogte verpakking:	1383 mm
Reservoir/basiselement	
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	885 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	955 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	100 mm
Nominale toevoer (DN):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Vergrendeling deksel:	Snelspansluiting
Dichtheid:	geurdicht
Afvalwaterinhoud	
afscheiderinhoud:	420 l
Slang:	300 l
Volume opslag lichte vloeistoffen:	120 l
Besturing	
Besturingskast:	nee