

Vetafscheider EasyClean Modular free, NG 4, rond, Directe lediging

Artikel informatie

Artikel nr.: 93004.00/D1-R
GTIN: 4026092108284
Korting groep: 60

Voordelen

- Ideaal bij extreem nauwe toegangen
- voor inbrengen 3-voudig deelbaar voor inbrengopening van max. 66 cm
- Directe lediging bij gesloten reservoir

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Dankzij de modulaire opbouw kan de afscheider ook door zeer nauwe openingen worden ingebracht. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger. Via een stankdicht deksel en snelspansluiting kan men gemakkelijk toegang krijgen voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Er is een aansluiting zuigleiding beschikbaar voor geurbepaalde handmatige lediging. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

Geluid dempingsmat:	tweedelige schachtmodule
Afvoer variant:	Direct
Nominale grootte (NG):	4
Zuigleiding:	Ledigingsaansluiting
Soort lediging:	handmatig

Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Norm:	EN 1825
Inbouwsituatie:	vrije opstelling
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Leveringsomvang:	Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting

Afmetingen

Netto gewicht:	100 kg
Bruto gewicht:	120 kg
Opsteloppervlak hoogte:	1620 mm
Inbrengmaat lengte:	1400 mm
Breedte inbrengmaat:	1300 mm
Hooge inbrengmaat:	790 mm
lengte verpakking:	1500 mm
breedte verpakking:	1500 mm
hoogte verpakking:	1850 mm

Reservoir/basiselement

Nominale afvoerdiameter (DN):	100 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Deksel
Vergrendeling deksel:	Snelspansluiting
Dichtheid:	geurdicht
Afvalwaterinhoud	
afscheiderinhoud:	560 l
Slang:	420 l