

Bezinkselafscheider EasySink ground, NG 1, Klasse D

Artikel informatie

Artikel nr.: 97201/00D
GTIN: 4026092026861
Korting groep: 60

Voordelen

- Waterdicht
- Bestand tegen agressief afvalwater
- Stankdicht reservoir

Beschrijving

De afscheider voor bezinksel is geschikt voor aardinbouw. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een uitneembaar bezinkselreservoir (NG 2 met twee bezinkselreservoirs) van rvs met een gatdiameter van 5 mm. In de uitloop is een stankslot ingebouwd. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels. 20 jaar garantie op het materiaal PE. Opties:

Uitvoering

Nominale grootte (NG):
Soort lediging:
draagvermogen (DIN 19901):

Gatdiameter bezinkselreservoir

1
handmatig met zuigslang
E4

Algemene karakteristieken

Materiaal:
Inbouwsituatie:
Afleveringstoestand:

PE
aardinbouw
Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Afmetingen

Netto gewicht:	25 kg
Bruto gewicht:	31,67 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	500 mm
Inbouwdiepte:	55 - 405 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar
Inbrengmaat lengte:	1100 mm
Breedte inbrengmaat:	532 mm
lengte verpakking:	800 mm
breedte verpakking:	700 mm
hoogte verpakking:	875 mm

Reservoir/basiselement

Afstand onderkant afvoerbuys tot reservoirbodem:	380 mm
--	--------

Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	528 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	100 mm
Nominale toevoer (DN):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Aansluiting toe-/afvoerspие:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Dagmaat toegang (LW):	400 mm
Volume opvangreservoir:	12 l
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	395 mm
Altezza Afdekking:	52 mm
Lengte Afdekking:	395 mm
Vergrendeling deksel:	vergrendelt
Belastingsklasse:	D 400 (EN 124)
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht
Stankslot:	inclusief
Besturing	
Besturingskast:	nee