


Terugstroombeveiliging *Staufix Siphon* Ø 50

Installatie in een vrijliggende rioleringsleiding

Uit kunststof, ten behoeve van wastafelsiphons

Met twee zelfsluitende kleppen, waarvan één handbediende noodvergrendeling. Incl. wandbevestiging. Toevoeraansluiting Ø 40 (1 1/2 ") aan siphon. Afvoeraansluiting Ø 50 mm.



Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr.
Ø 50	73 051

CE EN 13564 Type 5

Terugstroombeveiliging *Staufix Siphon* Ø 50


Installatie in een vrijliggende rioleringsleiding

Uit kunststof

Met twee zelfsluitende kleppen, waarvan één handbediende noodvergrendeling. Incl. wandbevestiging. Afvoeraansluiting Ø 50 mm.

Model bevat:

- siphon
- slangaansluiting



Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr.
Ø 50	73 052

CE EN 13564 Type 5

Terugstroombeveiliging *Staufix Siphon* Ø 50

Installatie in een vrijliggende rioleringsleiding


Uit kunststof

Met twee zelfsluitende kleppen, waarvan één handbediende noodvergrendeling. Incl. wandbevestiging. Afvoeraansluiting Ø 50 mm.

Model bevat:

- siphon
- trechter

Installatie: Ideaal als overloopbeveiliging bij verwarmingsinstallaties



Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr.
Ø 50	73 053

CE EN 13564 Type 5