

Olie-/benzine-afscheider *EasyOil* ground NG 1,5, Klasse II

voor aardinbouw

Uit polyethyleen

Bestaande uit: Slibvang, opzetstukken uit polymeer, traploos in hoogte verstelbaar, zelfstandige werkende afsluiting, toe- en afvoer Ø 110

Afdekking:

Klasse B (Ø 800/400)

Klasse D (Ø 1000/800)


Optioneel: Terugstroombeveiliging volgens DIN 13564

Notitie: In deze afscheider kan geen *SonicControl* worden gebruikt


➤ **Toebehoren Ø 400:** Monsternameschacht voor aardinbouw, pompstation zie pagina 355

➤ **Toebehoren Ø 800/1000:** Monsternameschacht voor aardinbouw, alarmunit voor olielaagdikte op aanvraag, in geval van opstuwing (vereist volgens EN 858) pagina 404 – 406, pompstation zie hoofdstuk 3.2


➤ **Technische opmerking** pagina 401



Afbeelding toont Art. Nr. 99 601.041D



Afbeelding toont Art. Nr. 99 601.016B/D




Afbeelding toont Art. Nr. 99 601.002B



Afbeelding toont Art. Nr. 99 601.041D



Afbeelding toont Art. Nr. 99 601.016B/D



Afbeelding toont Art. Nr. 99 601.002B

NG	Ø (mm)	Slibvang capaciteit	L (mm)	B (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Olieopslag-capaciteit	Hoogte* (mm)	Gewicht	Totaal
400	110	17 l	582	520	342	389	17,6 l	50	12 kg	34,6 l
800	110	130 l	1091	1012	461	508	70,5 l	50	74 kg	200,5 l
1000	110	360 l	1425	1300	583	630	110 l	70	110 kg	417 l

*Bovenzijde afdekking t.o.v. afwateringsoppervlak in mm

NG	Inbouwdiepte D (min/max) in mm	Art. Nr.
Afdekking Klasse B		
400	231 – 324	99 601.002B
800	518 – 942	99 601.016B
Afdekking Klasse D		
800	518 – 942	99 601.016D
1000	570 – 995	99 601.041D