

Vetafscheider EasyClean ground NG 10, Standard, 745-1180 mm, D

Artikel informatie

Artikel nr.: 93010/120DNL
GTIN: 4026092047910
Korting groep: 60

Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdicht afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

Aanwijzing inbouwdiepte:	aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm
Geluid Dempingsmat:	regenput
Afvoervariant:	Standaard
Beschermingsklasse motor:	nee
Slibemmer:	nee
Nominale grootte (NG):	10
SonicControl:	nee
Vulvoorziening conform DIN 1988:	nee
Soort lediging:	handmatig met zuigslang
draagvermogen (DIN 19901):	E4

Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Inbouwsituatie:	aardinbouw
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Afmetingen

Netto gewicht:	403 kg
Bruto gewicht:	403 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	1320 mm
draagvermogen (DIN 19901):	700 - 1.500
UBA-positiefljst:	220
Lengte max.:	3062 mm
Inbouwdiepte:	1120 - 1740 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar
Inbrengmaat lengte:	2910 mm
Breedte inbrengmaat:	1200 mm

Hooge inbrengmaat:	2839 mm
lengte verpakking:	2860 mm
breedte verpakking:	1200 mm
hoogte verpakking:	2050 mm
Reservoir/basiselement	
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1030 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1100 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	160 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	150 mm
Nominale toevoer (DN):	160 mm
Nominale toevoer (DN):	150 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Dagmaat toegang (LW):	800 mm
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	659 mm
Altezza Afdekking:	121 mm
Lengte Afdekking:	659 mm
Vergrendeling deksel:	vergrendelt
Belastingsklasse:	D 400 (EN 124)
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht
Afvalwaterinhoud	
afscheiderinhoud:	1600 l
Totaal volume:	2600 l
Slang:	1000 l
Volume opslag lichte vloeistoffen:	400 l
Besturing	
Besturingskast:	nee