


Opvoerinst. Aqualift F XL 450 l Duo, SPF 4500-S3, Afsluiter



Artikel informatie

Artikel nr.: 11070
GTIN: 4026092057377
Korting groep: 50

Voordelen

- In verschillende prestatieklassen beschikbaar
- Druksensor voor een betrouwbare pneumatische niveauregistratie
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), heeft universele aansluitmogelijkheden en een geschroefde reinigungsopening.

Uitvoering

Soort installatie:	duopomp
Afsluitvoorziening:	schuif van gietijzer
Bevestigingshoek tegen opdrijven:	ja
gekeurde geluidisolatie conform keuringsrapport:	ja
Framebreedte:	Besturingskast
Terugstuwbeveiliging:	geïntegreerd
Persleidingaansluiting:	verticaal

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 12050-1
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend afvalwater
Inbouwsituatie:	vrije opstelling
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (elektrische componenten, koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
installatietype:	Duo

Afmetingen	
Netto gewicht:	213 kg
Bruto gewicht:	233 kg
Breedte:	1089 mm
Hoogte:	1027 mm
Lengte:	1260 mm
breedte verpakking:	1150 mm
hoogte verpakking:	890 mm
lengte verpakking:	1650 mm
Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	80
Persleidingaansluiting (DA):	90 mm
Aansluiting voor handmembraanpomp (DN):	32
Ontluchtingsaansluiting (DN):	70
Aantal toevoeren:	200 mm
Nominale toevoer (DN):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100
Soort toevoer:	1
Nuttig volume:	250 l
Reservoirvolume:	450 l
Loopband	
Pompregeling:	SPF 4500
Aantal pompen:	2
Gewicht:	26 kg
aansluit type:	Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte:	7,5 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,85
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m/48 h)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	55 m³/h
Opvoerhoogte max.:	20 m
Toerental:	2850 U/min
Vermogen P1:	4,2 kW
Vermogen P2:	3,5 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	3x C 25 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 7G 1,5 mm²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	40 mm
Besturing	
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Alarmgever:	drukbus

Instrument niveauregeling:	Drukbus
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Beschermingsklasse sonde:	IP 54
Bedrijfsspanning:	400 V
aansluit type:	Directe aansluiting
Potentiaalvrij contact:	ja
GSM-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Max. toegestane schakelfrequentie:	Comfort