

## Opvoerinst. Aqualift F XL 450 l Duo, SPF 3000-S1, Afsluiter



### Artikel informatie

Artikel nr.: 11118  
GTIN: 4026092057858  
Korting groep: 50

### Voordelen

- In verschillende prestatieklassen beschikbaar
- Druksensor voor een betrouwbare pneumatische niveauregistratie
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

### Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), heeft universele aansluitmogelijkheden en een geschroefde reinigungsopening.

#### Uitvoering

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Soort installatie:      | duopomp              |
| Afsluitvoorziening:     | schuif van gietijzer |
| Persleidingaansluiting: | verticaal            |

#### Algemene karakteristieken

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Kleur:            | zwart                      |
| Norm:             | EN 12050-1                 |
| Soort afvalwater: | Fecaliënhoudend afvalwater |
| Inbouwsituatie:   | vrije opstelling           |
| installatietype:  | Duo                        |

#### Afmetingen

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Netto gewicht:      | 220 kg  |
| Bruto gewicht:      | 240 kg  |
| breedte verpakking: | 1150 mm |
| hoogte verpakking:  | 890 mm  |
| lengte verpakking:  | 1650 mm |

#### Reservoir/basiselement

|                  |       |
|------------------|-------|
| Reservoirvolume: | 450 l |
|------------------|-------|

#### Loopband

|               |          |
|---------------|----------|
| Pompregeling: | SPF 3000 |
|---------------|----------|

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Aantal pompen:                     | 2           |
| Lengte van pompkabel:              | 5 m         |
| Modus:                             | S1          |
| Type schoepenwiel:                 | Open waaier |
| Vrije kogeldoorlaat:               | 40 mm       |
| Besturing                          |             |
| Instrument niveauregeling:         | Drukbuïs    |
| Soort niveauregeling:              | pneumatisch |
| Netfrequentie:                     | 50 Hz       |
| Bedrijfsspanning:                  | 400 V       |
| Max. toegestane schakelfrequentie: | Comfort     |