



Kelderafvoer Universele Plus ver., terugstuwbeveiliging, Waterdicht



Artikel informatie

Artikel nr.: 27650
GTIN: 4026092096932
Korting groep: 10

Voordelen

- Duurzaam door het gebruik van gerecyclede materialen
- Toevoeren boven de vloerplaat - geen doorvoer vereist
- Onder-uitloop voor eenvoudige installatie en gemakkelijke toegang tot de grondleiding

Beschrijving

Het basiselement Universele Plus van kunststof is bedoeld voor gebruik in combinatie met een opzetstuk voor het afwateren van fecaliënvrij afvalwater, en is uitgerust met een uitneembare terugstuwbeveiliging met twee terugstuwkleppen, een handmatig vergrendelbare noodafsluiter en een vuilvanger. Inclusief bouwphaseafdekking.

Uitvoering

Inhoud slibvang:	ja
Noodvergrendeling:	ja
Waterdichte flens:	Voorgemonteerd in de fabriek
Waterslothoogte:	60 mm
mechanische terugstuwkleppen:	2

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 1253
Nominale wijde (DN):	100
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vloerinbouw
Terugstuwbeveiliging:	Type 5

Afmetingen

Netto gewicht:	2,51 kg
Bruto gewicht:	2,92 kg
Diameter:	295 mm
Uitsparingsmaat breedte:	310 mm
Uitsparingsmaat lengte:	310 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Hoogte:	270 mm
breedte verpakking:	344 mm
hoogte verpakking:	353 mm
lengte verpakking:	344 mm

Reservoir/basiselement	
Systeem:	verticaal

Afdekkingskarakteristieken	
Inhoud slibvang:	ja