

Pompmotor SPF 5500 / 400 V S3



Artikel informatie

Artikel nr.: 28025
GTIN: 4026092058626
Korting groep: 90

Beschrijving

Algemene karakteristieken

Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend afvalwater
kan gekocht worden bij servicepartner:	Ja

Afmetingen

Netto gewicht:	37,12 kg
Bruto gewicht:	40 kg
lengte verpakking:	182 mm
breedte verpakking:	182 mm
hoogte verpakking:	313 mm

Loopband

Pompregeling:	SPF 5500
aansluit type:	Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte:	9,1 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
T-TEÜ:	nee
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m/48 h)
DEC:	aangestuurd via besturingskast
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoerhoogte max.:	28 m
Toerental:	2850 U/min
Vermogen P1:	5,7 kW
Vermogen P2:	4,7 kW
Modus:	S3 - 30%
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²

Besturing

Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	400 V

aansluit type:
Nominale stroomsterkte:

Directe aansluiting
9,1 A