


Opvoerinstall. Aqualift S Compact Mono, GTF500, res., Vloerpl., betegelb.



Artikel informatie

Artikel nr.: 280500XC
GTIN: 4026092082591
Korting groep: 20

Voordelen

- Ruimtebesparend dankzij inbouw in een vloerplaat met geïntegreerde afvoerfunctie
- Mono kan eenvoudig naar duo worden omgebouwd
- Geluidsarm bedrijf dankzij de akoestisch ontkoppelde pomp(en)

Beschrijving

De aansluitklare opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd. De installatie voor vloerinbouw is vooraf gemonteerd en kan op de bouwlocatie worden afgemonteerd.

Uitvoering

Soort installatie:

Resistant:

Framebreedte:

Terugstuwbeveiliging:

Algemene karakteristieken

Kleur:

Norm:

Soort afvalwater:

Enkele eenheid

Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties evenals condensaaathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties

Vlotter

geïntegreerd

zwart

EN 12050-2

Fecaliënvrij afvalwater

Inbouwsituatie:	vloerinbouw
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
installatietype:	Mono
Afmetingen	
Netto gewicht:	23,1 kg
Bruto gewicht:	24 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Inbouwdiepte:	490 - 620 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Breedte:	585 mm
Lengte:	617 mm
breedte verpakking:	590 mm
hoogte verpakking:	675 mm
lengte verpakking:	590 mm
Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	32
Persleidingaansluiting (DA):	40 mm
Nominale toevoer (DN):	100
Nuttig volume:	16 l
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zilvergrijs
Breedte Afdekking:	366 mm
Lengte Afdekking:	366 mm
Afvoerfunctie:	ja
Vergrendeling deksel:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Tegeldikte max.:	16 mm
Loopband	
Pompregeling:	GTF 500 resistant
Aantal pompen:	1
aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	2,7 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoercapaciteit max.:	10 m³/h
Opvoerhoogte max.:	8 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	0,6 kW
Vermogen P2:	0,36 kW

Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	10 mm
Besturing	
Instrument niveauregeling:	Vlotterschakelaar
Soort niveauregeling:	mechanisch
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Geaard 2-polig