

Pompmotor SPF 4500 / 400 V S1



Artikel informatie

Artikel nr.: 28063
GTIN: 4026092058824
Korting groep: 90

Beschrijving

Algemene karakteristieken

Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend afvalwater
kan gekocht worden bij servicepartner:	Ja

Afmetingen

Netto gewicht:	32 kg
Bruto gewicht:	34 kg
lengte verpakking:	182 mm
breedte verpakking:	182 mm
hoogte verpakking:	313 mm

Loopband

Pompregeling:	SPF 4500
aansluit type:	Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte:	7,7 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
T-TEÜ:	nee
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m/48 h)
DEC:	aangestuurd via besturingskast
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoerhoogte max.:	20 m
Toerental:	2845 U/min
Vermogen P1:	4,5 kW
Vermogen P2:	3,7 kW
Modus:	S1
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²

Besturing

Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	400 V

aansluit type:
Nominale stroomsterkte:

Directe aansluiting
7,7 A