

Vervangingspomp Aqualift FU tronic



Artikel informatie

Artikel nr.: 28351
 GTIN: 4026092038420
 Korting groep: 90

Beschrijving

Uitvoering	
Framebreedte:	Besturingskast
Algemene karakteristieken	
Norm:	EN 12050-1
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend afvalwater
Afmetingen	
Netto gewicht:	10,29 kg
Bruto gewicht:	10,62 kg
breedte verpakking:	326 mm
hoogte verpakking:	293 mm
lengte verpakking:	379 mm
Loopband	
Pompregeling:	SPZ 1000
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	5,2 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,97
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m/48 h)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	35 °C
Opvoerhoogte max.:	10 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	1,2 kW
Vermogen P2:	0,7 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 230 V

Type aansluitleiding pomp:
Type schoepenwiel:

H07RN-F 3G 1,5 mm²
Snijwerk

Besturing
Netfrequentie:
Bedrijfsspanning:
aansluit type:

50 Hz
230 V
Gecodeerde stekker