


Besturingskast Comfort Mono, 230 V, met druksensor/vlotter



Artikel informatie

Artikel nr.: 28731DS
GTIN: 4026092058237
Korting groep: 20

Voordelen

- Zelfdiagnosesysteem (ZDS)
- USB-interface voor uitlezen en instellen
- Aansluitklaar met gecodeerde stekkers

Beschrijving

Besturingskast Comfort voor opvoerinstallaties of pompstations zonder ATEX-eisen. Geschikt voor enkele 230V-installaties. Aansluitklaar met gecodeerde stekkers voor de pompen, optische alarmsonde en druksensor. Optionele aansluitmogelijkheden voor vlotterschakelaar, elektrodesonde en peilsonde op de klemstrip. Gebruiksvriendelijke besturing via het menu op het scherm met meerdere regels. Besturing via het menu in zes talen. Inclusief USB-poort voor het uitlezen van het elektronische logboek en het in- en uitlezen van bedrijfsrelevante parameters. De aan te sluiten installatie kan eenvoudig worden gekozen aan de hand van vooraf ingestelde bedrijfsparameters. Weergave actuele meetwaarden. Functierelevante parameters kunnen eenvoudig worden aangepast dankzij de geïntegreerde bedrijfsurenteller. Met zelfdiagnosesysteem (ZDS) voor het bewaken van de pomp, sensoren en accubuffering. Bij een foutieve installatie of een bedrijfsstoring wordt er een optische en akoestische alarmmelding gegeven. Verzamelstorings- en alarmmeldingen kunnen optioneel via een potentiaalvrij contact of geïntegreerde seriële interface (ook voor gsm-modem) worden doorgestuurd. Inclusief twee vlotterschakelaars voor het detecteren van de schakelpunten UIT en AAN. Zonder detectiemogelijkheid voor een alarmniveau.

Uitvoering

Soort installatie: Enkele eenheid

Algemene karakteristieken

Installatietype: Mono

Afmetingen

Netto gewicht:	3,93 kg
Bruto gewicht:	4,43 kg
Lengte verpakking:	360 mm
Breedte verpakking:	360 mm
Hoogte verpakking:	175 mm

Loopband	
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Vermogen stand-by:	2,7 W
Alarmgever:	vlotterschakelaar
Instrument niveauregeling:	Druksensor
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Potentiaalvrij contact:	optioneel
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Vermogen max.:	1,6 kW
Vereiste zekering (besturingskast):	C 16 A