


## Dompelpomp Aquadive KTP 300 zonder vlotterschakelaar, 10 m



### Artikel informatie

Artikel nr.: 28740  
GTIN: 4026092000908  
Korting groep: 20

### Voordelen

- Open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid
- Langswaterdichte gegoten aansluitkabel
- Geïntegreerde vlakke afzuiging

### Beschrijving

Dompelpomp KTP 300 zonder vlotterschakelaar, met terugslagklep, draaibare aansluiting, afneembare aanzuigkorf; verlagen van het waterniveau tot 8 mm mogelijk.

#### Uitvoering

Framebreedte: zonder vlotterschakelaar

#### Algemene karakteristieken

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Materiaal:                             | Kunststof               |
| Norm:                                  | EN 12050-2              |
| Soort afvalwater:                      | Fecaliënvrij afvalwater |
| Kabellengte:                           | 10 m                    |
| kan gekocht worden bij servicepartner: | Nee                     |

#### Afmetingen

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Netto gewicht:      | 4,33 kg |
| Bruto gewicht:      | 4,69 kg |
| Lengte:             | 275 mm  |
| Breedte:            | 390 mm  |
| Hoogte:             | 216 mm  |
| lengte verpakking:  | 260 mm  |
| breedte verpakking: | 260 mm  |
| hoogte verpakking:  | 260 mm  |

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Afvalwaterinhoud                                        |                                |
| Persaansluiting:                                        | R 1 "                          |
| Loopband                                                |                                |
| Pompregeling:                                           | KTP 300                        |
| Aantal pompen:                                          | 1                              |
| Gewicht:                                                | 4 kg                           |
| aansluit type:                                          | Geaard 2-polig                 |
| Nominale stroomsterkte:                                 | 1,6 A                          |
| Lengte van pompkabel:                                   | 10 m                           |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):                              | I                              |
| Isolatieklasse:                                         | F                              |
| Beschermingsklasse besturingskast:                      | IP 68 (3 m)                    |
| DEC:                                                    | geïntegreerd                   |
| Temperatuur te verpompen materiaal<br>(permanent) max.: | 40 °C                          |
| Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):          | 80 °C                          |
| Opvoerhoogte max.:                                      | 6 m                            |
| Toerental:                                              | 2800 U/min                     |
| Vermogen P1:                                            | 0,34 kW                        |
| Vermogen P2:                                            | 0,21 kW                        |
| Modus:                                                  | S1                             |
| Vereiste zekering (kabelbescherming):                   | C 16 A                         |
| Type aansluitleiding pomp:                              | H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Type schoepenwiel:                                      | Open waaier                    |
| Vrije kogeldoorlaat:                                    | 10 mm                          |
| Besturing                                               |                                |
| Netfrequentie:                                          | 50 Hz                          |
| Bedrijfsspanning:                                       | 230 V                          |
| aansluit type:                                          | Geaard 2-polig                 |
| Nominale stroomsterkte:                                 | 1,6 A                          |