


## Besturingskast Comfort Duo, 230 V, met peilsonde/vlotter



### Artikel informatie

Artikel nr.: 28746PS  
GTIN: 4026092058367  
Korting groep: 20

### Voordelen

- Zelfdiagnosesysteem (ZDS)
- USB-interface voor uitlezen en instellen
- Aansluitklaar met gecodeerde stekkers

### Beschrijving

Besturingskast Comfort voor opvoerinstallaties of pompstations zonder ATEX-eisen. Geschikt voor dubbele 230V-installaties. Aansluitklaar met gecodeerde stekkers voor de pompen, optische alarmsonde en druksensor. Optionele aansluitmogelijkheden voor vlotterschakelaar, elektrodesonde en peilsonde op de klemstrip. Gebruiksvriendelijke besturing via het menu op het scherm met meerdere regels. Besturing via het menu in zes talen. Inclusief USB-poort voor het uitlezen van het elektronische logboek en het in- en uitlezen van bedrijfsrelevante parameters. De aan te sluiten installatie kan eenvoudig worden gekozen aan de hand van vooraf ingestelde bedrijfsparameters. Weergave actuele meetwaarden. Functierelevante parameters kunnen eenvoudig worden aangepast dankzij de geïntegreerde bedrijfsurenteller. Met zelfdiagnosesysteem (ZDS) voor het bewaken van de pomp, sensoren en accubuffering. Bij een foutieve installatie of een bedrijfsstoring wordt er een optische en akoestische alarmmelding gegeven. Verzamelstorings- en alarmmeldingen kunnen optioneel via een potentiaalvrij contact of geïntegreerde seriële interface (ook voor gsm-modem) worden doorgestuurd. Inclusief twee vlotterschakelaars voor het detecteren van de schakelpunten UIT en AAN. Zonder detectiemogelijkheid voor een alarmniveau.

#### Uitvoering

Soort installatie: duopomp

#### Algemene karakteristieken

Installatietype: Duo

#### Afmetingen

Netto gewicht: 3,64 kg  
Bruto gewicht: 4,16 kg  
Lengte verpakking: 360 mm  
Breedte verpakking: 360 mm  
Hoogte verpakking: 175 mm

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Loopband                            |                    |
| Aansluit type:                      | Gecodeerde stekker |
| Besturing                           |                    |
| Besturingskast:                     | Comfort            |
| Vermogen stand-by:                  | 2,7 W              |
| Alarmgever:                         | vlotterschakelaar  |
| Instrument niveauregeling:          | Peilsonde          |
| Soort niveauregeling:               | pneumatisch        |
| Beschermingsklasse besturingskast:  | IP 54              |
| Netfrequentie:                      | 50 Hz              |
| Bedrijfsspanning:                   | 230 V              |
| Aansluit type:                      | Gecodeerde stekker |
| Kabellengte besturingskast:         | 1,4 m              |
| Potentiaalvrij contact:             | optioneel          |
| GSM-interface:                      | ja                 |
| USB-interface:                      | ja                 |
| Logboekfunctie:                     | ja                 |
| Meerregelige displayweergave:       | ja                 |
| Batterijbuffer:                     | ja                 |
| Zelfdiagnosesysteem (ZDS):          | ja                 |
| Vermogen max.:                      | 3,2 kW             |
| Vereiste zekering (besturingskast): | C 16 A             |