

Dompelpomp Aquadive STZ 1000 resistant, met vlotterschakelaar, 10 m



Artikel informatie

Artikel nr.: 28778
GTIN: 4026092055878
Korting groep: 20

Voordelen

- Open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid
- Langswaterdichte gegoten aansluitkabel
- Geïntegreerde vlakke afzuiging

Beschrijving

Vervangingspomp Aquadive, met snijwerk en vlotterbesturing.

Uitvoering	
Pompregeling:	Vlotter
Algemene karakteristieken	
Materiaal:	Kunststof, rvs
Norm:	EN 12050-1
Soort afvalwater:	Fecaliëhoudend afvalwater
Kabellengte:	10 m
Afmetingen	
Netto gewicht:	11,2 kg
Bruto gewicht:	11,53 kg
Lengte:	258 mm
Breedte:	258 mm
Hoogte:	294 mm
Lengte verpakking:	379 mm
Breedte verpakking:	326 mm
Hoogte verpakking:	293 mm
Reservoir/basiselement	
Persaansluiting:	R 1 ¼"
Loopband	
Pomp:	STZ 1000
Aantal pompen:	1
Gewicht, pomp:	10 kg
Aansluit type:	Gecodeerde stekker

Bedrijfsspanning:	230 V
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,97
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoerhoogte max.:	10 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	1,2 kW
Vermogen P2:	0,69 kW
Modus:	S3 - 50%
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Vereiste zekering (pomp):	C 16 A
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	4,9 A
Besturing	
Soort niveauregeling:	mechanisch
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Gecodeerde stekker