

Dompelpomp Aquadive STZ 1000 resistant, met vlotterschakelaar, 10 m



Artikel informatie

Artikel nr.: 28778
GTIN: 4026092055878
Korting groep: 20

Voordelen

- Open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid
- Langwaterdichte gegoten aansluitkabel
- Geïntegreerde vlakke afzuiging

Beschrijving

Vervangingspomp Aquadive, niet ATEX, met snijwerk en vlotterbesturing.

Uitvoering

Framebreedte:

Vlotter

Algemene karakteristieken

Materiaal:

Kunststof

Norm:

EN 12050-1

Soort afvalwater:

Fecaliëhoudend afvalwater

Kabellengte:

10 m

kan gekocht worden bij servicepartner:

Nee

Afmetingen

Netto gewicht:

11,2 kg

Bruto gewicht:

11,53 kg

Lengte:

258 mm

Breedte:

258 mm

Hoogte:

294 mm

lengte verpakking:

379 mm

breedte verpakking:

326 mm

hoogte verpakking:

293 mm

Afvalwaterinhoud

Persaansluiting:

R 1 ¼ "

Loopband

Pompregeling:

STZ 1000

Aantal pompen:

1

Gewicht:

10 kg

aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	4,9 A
Lengte van pompkabel:	10 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,97
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoerhoogte max.:	10 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	1,2 kW
Vermogen P2:	0,69 kW
Modus:	S3 - 30%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Besturing	
Soort niveauregeling:	mechanisch
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	4,9 A