

## Dompelpomp Aquadive STZ 1000 zonder vlotterschakelaar, 10 m



### Artikel informatie

Artikel nr.: 28779  
GTIN: 4026092055885  
Korting groep: 20

### Voordelen

- Open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid
- Langswaterdichte gegoten aansluitkabel
- Geïntegreerde vlakke afzuiging

### Beschrijving

Vervangingspomp Aquadive, niet ATEX, met snijwerk zonder vlotterbesturing.

#### Uitvoering

Pompregeling: zonder vlotterschakelaar

#### Algemene karakteristieken

Materiaal: Kunststof, rvs  
Norm: EN 12050-1  
Soort afvalwater: Fecaliënhoudend afvalwater  
Kabellengte: 10 m

#### Afmetingen

Netto gewicht: 10,52 kg  
Bruto gewicht: 11 kg  
Lengte: 258 mm  
Breedte: 258 mm  
Hoogte: 294 mm  
Lengte verpakking: 379 mm  
Breedte verpakking: 326 mm  
Hoogte verpakking: 293 mm

#### Reservoir/basiselement

Persaansluiting: R 1 ¼"

#### Loopband

Pomp: STZ 1000  
Aantal pompen: 1  
Gewicht, pomp: 10 kg  
Aansluit type: Gecodeerde stekker  
Bedrijfsspanning: 230 V

Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,97
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoerhoogte max.:	10 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	1,2 kW
Vermogen P2:	0,69 kW
Modus:	S3 - 30%
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Vereiste zekering (pomp):	C 16 A
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	4,9 A
Besturing	
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Gecodeerde stekker