

Dompelpomp Aquadive STZ 1000 zonder vlotterschakelaar, 10 m



Artikel informatie

Artikel nr.: 28779
GTIN: 4026092055885
Korting groep: 20

Voordelen

- Open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid
- Langswaterdichte gegoten aansluitkabel
- Geïntegreerde vlakke afzuiging

Beschrijving

Vervangingspomp Aquadive, niet ATEX, met snijwerk zonder vlotterbesturing.

Uitvoering

Framebreedte: zonder vlotterschakelaar

Algemene karakteristieken

Materiaal:	Kunststof
Norm:	EN 12050-1
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend afvalwater
Kabellengte:	10 m
kan gekocht worden bij servicepartner:	Nee

Afmetingen

Netto gewicht:	10,52 kg
Bruto gewicht:	11 kg
Lengte:	258 mm
Breedte:	258 mm
Hoogte:	294 mm
lengte verpakking:	379 mm
breedte verpakking:	326 mm
hoogte verpakking:	293 mm

Afvalwaterinhoud

Persaansluiting: R 1 ¼ "

Loopband

Pompregeling:	STZ 1000
Aantal pompen:	1
Gewicht:	10 kg
aansluit type:	Gecodeerde stekker

Nominale stroomsterkte:	4,9 A
Lengte van pompkabel:	10 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,97
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoerhoogte max.:	10 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	1,2 kW
Vermogen P2:	0,69 kW
Modus:	S3 - 30%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Besturing	
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	4,9 A