


Dompelpomp Aquadive KTP 300 resistant, met vlotterschakelaar, 10 m



Artikel informatie

Artikel nr.: 28840C
GTIN: 4026092093634
Korting groep: 20

Voordelen

- Open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid
- Langswaterdichte gegoten aansluitkabel
- Geïntegreerde vlakke afzuiging

Beschrijving

Dompelpomp KTP 300 met vlotterschakelaar, terugslagklep, draaibare aansluiting, afneembare aanzuigkorf; verlagen van het waterniveau tot 8 mm mogelijk.

Uitvoering

Resistant:

Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties evenals condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties

Framebreedte:

Vlotter

Terugstuwbeveiliging:

geïntegreerd

Algemene karakteristieken

Soort afvalwater:

Fecaliënvrij afvalwater

kan gekocht worden bij servicepartner:

Nee

Afmetingen

Netto gewicht:

4,45 kg

Bruto gewicht:

4,81 kg

Lengte:

275 mm

Breedte:

390 mm

Hoogte:

216 mm

lengte verpakking:

260 mm

breedte verpakking:	260 mm
hoogte verpakking:	260 mm
Afvalwaterinhoud	
Persaansluiting:	R 1 "
Loopband	
Pompregeling:	KTP 300 resistant
Aantal pompen:	1
Gewicht:	4 kg
aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	1,9 A
Lengte van pompkabel:	10 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoerhoogte max.:	6 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	0,34 kW
Vermogen P2:	0,21 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	10 mm
Besturing	
Soort niveauregeling:	mechanisch
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	1,9 A