

Badafvoer Classic Variofix DN 50, hor., Sleufrooster, K3



Artikel informatie

Artikel nr.: 40150.50
GTIN: 4026092028568
Korting groep: 10

Voordelen

- Stanklotheogte: 50 mm
- Afdichting bevestigd aan het basiselement
- In de breedte verstelbaare afdekking

Beschrijving

De badafvoer Classic is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van ABS is uitgerust met een telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van kunststof, een uitneembaar stankslot en een stevig monteerbare afdichting. Inclusief dunbedopzetstuk voor een alternatieve afdichting.

Uitvoering

Afdichting van het opzetstuk:

voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd)
volgens DIN 18534

afdichting van het basiselement:

Lijmflens (geschikt voor tegengaan van
vochtinfiltratie)

Watertoevoer:

W3-I

Waterslotheogte:

50 mm

Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:

0,8

Algemene karakteristieken

Norm:

EN 1253-1

Nominale wijidte (DN):

50

Uitwendige diameter (DA):

50 mm

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:

45 - 110 mm

Netto gewicht:

1,34 kg

Bruto gewicht:

1,58 kg

Uitsparingsmaat breedte:

180 mm

Uitsparingsmaat lengte:

220 mm

In hoogte verstelbaar:

telescopisch opzetstuk

Breedte:

312 mm

Lengte:

312 mm

breedte verpakking:

193 mm

hoogte verpakking:

314 mm

lengte verpakking:

393 mm

Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS
Systeem:	zijwaarts
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	95 mm
Lengte Afdekking:	95 mm
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Framemateriaal:	ABS
Vergrendeling deksel:	ingelegd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Framelengte:	132 mm
Framemateriaal:	132 mm
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS
Stankslot:	inclusief