

Badafvoer Classic Variofix Lijmfl., DN 70, hor., Sleufrooster, K3



Artikel informatie

Artikel nr.: 40179.50
GTIN: 4026092029428
Korting groep: 10

Voordelen

- Stanklotheogte: 50 mm
- Afdichting bevestigd aan het basiselement
- In de breedte verstelbaare afdekking

Beschrijving

De badafvoer Classic is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van ABS is uitgerust met een telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van kunststof, een uitneembaar stankslot en een stevig monteerbare afdichting. Inclusief dunbedopzetstuk voor een alternatieve afdichting.

Uitvoering

Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
afdichting van het basiselement:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Watertoevoer:	W3-I
Waterslotheogte:	50 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	0,8

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale wijdtype (DN):	70
Uitwendige diameter (DA):	75 mm

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:	55 - 120 mm
Netto gewicht:	2,14 kg
Bruto gewicht:	2,9 kg
Uitsparingsmaat breedte:	350 mm
Uitsparingsmaat lengte:	350 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Breedte:	332 mm
Lengte:	332 mm
breedte verpakking:	275 mm
hoogte verpakking:	495 mm
lengte verpakking:	490 mm

Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS
Systeem:	zijwaarts
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	95 mm
Lengte Afdekking:	95 mm
Framemateriaal:	ABS
Vergrendeling deksel:	ingelegd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Framelengte:	132 mm
Framemateriaal:	132 mm
Materiaal opzetstuk:	ABS
Stankslot:	inclusief