


Lijmflens voor badafvoer Classic DN 50, verticaal, Sleufrooster, K3



Artikel informatie

Artikel nr.: 40250.90
GTIN: 4026092029459
Korting groep: 10

Voordelen

- Stanklotheogte: 50 mm
- Afdichting bevestigd aan het basiselement
- Systeem 100 - modulaire opbouw

Beschrijving

De badafvoer Classic is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van ABS is uitgerust met een telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van kunststof, een uitneembaar stankslot en een stevig monteerbare afdichting. Inclusief lijmflens en tegenflens voor het inklemmen van pvc-folie (dampwerende lagen) of alternatieve afdichtingen (aanvullend gewapend weefsel vereist).

Uitvoering

Afdichting van het opzetstuk:

Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

afdichting van het basiselement:

Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Watertoevoer:

W3-I

Waterslotheogte:

50 mm

Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:

0,8

Algemene karakteristieken

Norm:

EN 1253-1

Nominale breedte (DN):

50

Uitwendige diameter (DA):

50 mm

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:

20 - 60 mm

Netto gewicht:

0,55 kg

Bruto gewicht:

0,91 kg

Uitsparingsmaat breedte:

350 mm

Uitsparingsmaat lengte:

350 mm

In hoogte verstelbaar:

telescopisch opzetstuk

Breedte:

332 mm

Lengte:

332 mm

breedte verpakking:

190 mm

hoogte verpakking:

310 mm

lengte verpakking:	390 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS
Systeem:	verticaal
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	100 mm
Lengte Afdekking:	100 mm
Framemateriaal:	ABS
Vergrendeling deksel:	ingelegd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Framelengte:	107 mm
Framemateriaal:	107 mm
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS
Stankslot:	inclusief