

Badafvoer “De Supervlakke”



Artikel informatie

Artikel nr.: 42701.50
GTIN: 4026092028605
Korting groep: 10

Voordelen

- Beweegbare uitloopaansluiting
- Afdichting bevestigd aan het basiselement
- Horizontale toevoer via stankslot

Beschrijving

De badafvoer “De Supervlakke” is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van PP is uitgerust met een stevig monteerbare afdichting en een uitneembaar stankslot.

Uitvoering

Afdichting van het opzetstuk: voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534

Waterslotheogte: 30 mm

Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: 0,8

Algemene karakteristieken

Nominale breedte (DN): 50

Uitwendige diameter (DA): 50 mm

Afmetingen

In hoogte verstelbaar: 10 - 23 mm

Netto gewicht: 1,35 kg

Bruto gewicht: 1,59 kg

Uitsparingsmaat breedte: 180 mm

Uitsparingsmaat lengte: 260 mm

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk

Breedte: 312 mm

Lengte: 312 mm

breedte verpakking: 193 mm

hoogte verpakking: 314 mm

lengte verpakking: 393 mm

Reservoir/basiselement

Aantal afvoeren: 1

Nominale toevoer (DN): 40

Soort toevoer: 1

Materiaal afvoerelement:	PP
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	95 mm
Lengte Afdekking:	95 mm
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling deksel:	ingelegd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Framelengte:	132 mm
Framemateriaal:	132 mm
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	PP
Stankslot:	inclusief