


Badafvoer “De Supervlakke” Lijmflens, DN 50, betegelbaar



Artikel informatie

Artikel nr.: 42701.95
GTIN: 4026092029664
Korting groep: 10

Voordelen

- Beweegbare uitloopaansluiting
- Afdichting bevestigd aan het basiselement
- Horizontale toevoer via stankslot

Beschrijving

De badafvoer “De Supervlakke” is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van PP is uitgerust met een stevig monteerbare afdichting en een uitneembaar stankslot.

Uitvoering
Waterslothoogte: 30 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: 0,8

Algemene karakteristieken
Nominale wijdte (DN): 50
Uitwendige diameter (DA): 50 mm
Stankslot: inclusief

Afmetingen
In hoogte verstelbaar: 25 - 90 mm
Netto gewicht: 0,93 kg
Bruto gewicht: 1,17 kg
Uitsparingsmaat breedte: 350 mm
Uitsparingsmaat lengte: 350 mm
Soort hoogteverstelling: telescopisch opzetstuk
Lengte: 332 mm
Breedte: 332 mm
Lengte verpakking: 390 mm
Breedte verpakking: 190 mm
Hoogte verpakking: 310 mm

Reservoir/basiselement
Aantal afvoeren: 1
Nominale toevoer (DN): 40 mm
Aantal toevoeren: 1
Materiaal afvoerelement: PP

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	betegelbaar
Afdekking kleur:	naar keuze
Breedte Afdekking:	110 mm
Lengte Afdekking:	110 mm
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling:	ingelegd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Framebreedte:	110 mm
Framelengte:	110 mm
Materiaal opzetstuk:	PP