


Vloerafvoer De Ultravlakke 79 DN 50, Klikflens, Sleufrooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 44700.20M
GTIN: 4026092082782
Korting groep: 10

Voordelen

- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie
- met verschillende designafdichtingen

Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 79 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

Uitvoering

Systeem:	125
Opening voor doorsijpelend water:	optioneel
Afdichting van het basiselement:	klikflens met voorgemonteerde dichtingsmanchet
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I
Waterslotheogte:	50 mm

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50 mm
Stankslot:	inclusief
Duurzaam:	door het gebruik van gerecycled materiaal

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:	88 - 139 mm
Netto gewicht:	0,76 kg
Bruto gewicht:	0,76 kg
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	227 mm
Breedte:	163 mm

Hoogte:	82 mm
Lengte verpakking:	220 mm
Breedte verpakking:	160 mm
Hoogte verpakking:	185 mm

Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts

Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	120 mm
Hoogte Afdekking:	9 mm
Lengte Afdekking:	120 mm
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Framemateriaal:	Kunststof
Vergrendeling:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Antislipklasse:	R9 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS