


Vloerafvoer De Ultravlakke 79 DN 50, Klikflens, Sleufrooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 44700.20M
GTIN: 4026092082782
Korting groep: 10

Voordelen

- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie
- met verschillende designafdichtingen

Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 79 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

Uitvoering

Systeem:	125
SonicControl:	optioneel
afdichting van het basiselement:	klikflens met voorgemonteerde dichtingsmanchet
Watertoevoer:	W3-I
Waterslothoogte:	50 mm

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50 mm
:	Nee

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:	88 - 139 mm
Netto gewicht:	0,76 kg
Bruto gewicht:	0,76 kg
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Breedte:	163 mm
Hoogte:	82 mm
Lengte:	227 mm
breedte verpakking:	160 mm

hoogte verpakking: 185 mm
lengte verpakking: 220 mm

Reservoir/basiselement
Aantal afvoeren: 1
Materiaal afvoerelement: ABS
Systeem: zijwaarts

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal: rvs
Afdekking kleur: zilver
Breedte Afdekking: 120 mm
Altezza Afdekking: 9 mm
Lengte Afdekking: 120 mm
Oppervlak: Gepolijst rvs
Framemateriaal: Kunststof
Vergrendeling deksel: onvergrendeld
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Antislipklasse: R9 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
vorm opzetstuk: hoekig
Materiaal opzetstuk: ABS
Stankslot: inclusief