


Verdiepings-/vloeraf. Practicus DN 100, hor., Variofix, Sleufrooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 45110.51
GTIN: 4026092033906
Korting groep: 10

Voordelen

- Hygiëne: hygiënisch, absoluut corrosiebestendig en duurzaam materiaal
- Geluidsisolatie: uitstekende isolatie, bevestigd door het Fraunhofer Institut

Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Practicus van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een aansluitrand, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwfaseafdekking. Inclusief telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van ABS. De afvoer voldoet aan bijzondere geluidsisolatie-eisen, gemeten door het Fraunhofer Institut Stuttgart. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met aansluitmogelijkheid voor aarding.

Uitvoering

Systeem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
afdichting van het basiselement:	aansluitrand
Waterslothoogte:	50 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	1,7

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	110 mm

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:	10 - 18 mm
Netto gewicht:	2,81 kg
Bruto gewicht:	3,57 kg

In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
breedte verpakking:	275 mm
hoogte verpakking:	495 mm
lengte verpakking:	490 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Aansluiting toe-/afvoerspie:	De uitlaattuit is geschikt voor aansluiting op SML-buizen.
Materiaal afvoerelement:	PP
Systeem:	zijwaarts
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	138 mm
Lengte Afdekking:	138 mm
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling deksel:	geschroefd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Roosterkleur:	Kessel
Framelengte:	150 mm
Framemateriaal:	150 mm
Opzetstuk:	verstelbaar in drie dimensies
Materiaal opzetstuk:	ABS
Stankslot:	inclusief