

Basiselement Practicus Persafd.fl., DN 70, Onder-uitloop



Artikel informatie

Artikel nr.: 45279
GTIN: 4026092033814
Korting groep: 10

Voordelen

- Hygiëne: hygiënisch, absoluut corrosiebestendig en duurzaam materiaal
- absoluut corrosievrij en duurzaam materiaal
- Brandwering: kan met de brand- en rookgasbescherming Fire-Kit worden gecombineerd

Beschrijving

Het basiselement Practicus van kunststof is in combinatie met een opzetstuk bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot en een bouwphaseafdekking. De afvoer voldoet aan bijzondere geluidsisolatie-eisen, gemeten door het Fraunhofer Institut Stuttgart.

Uitvoering	
Systeem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
afdichting van het basiselement:	Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen)
Waterslothoogte:	50 mm
Algemene karakteristieken	
Nominale breedte (DN):	70
Uitwendige diameter (DA):	75 mm
Max. boring van toevoer (DN):	Z-19.53-2414,Z-19.17-1719
kan gekocht worden bij servicepartner:	Nee
Afmetingen	
Netto gewicht:	1,1 kg
Bruto gewicht:	2,04 kg
Diameter:	273 mm
Hoogte:	217 mm
lengte verpakking:	280 mm
breedte verpakking:	280 mm
hoogte verpakking:	260 mm

Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	PP
Systeem:	verticaal

Afdekkingskarakteristieken	
Stankslot:	inclusief