


Douchegoot Linearis Infinity 60 L: 1200 mm, DN 40, Black, geb., Megastop



Artikel informatie

Artikel nr.: 45302.12
GTIN: 4026092094327
Korting groep: 10

Voordelen

- Gootprofiel van rvs 316
- Inclusief geluids- en contactdemping
- Geen overstroming van het afdichtingsniveau in geval van opstuwung

Beschrijving

De smalle, vlak op de vloer aansluitende douchegoot Linearis Infinity is geschikt voor lijnafwatering binnenshuis in huiselijke en commerciële omgevingen. Het gootprofiel van rvs (1.4404, V4A) kan en recht of in hoeken (30, 45 en 90 graden) worden verlengd. Het basiselement van PP is uitgerust met geluids- en contactdemping. De goot heeft een klikflens met voormonteerd dichtingsmanchet conform DIN EN 1253-1 en DIN 18534-1-W3-I. Het gootprofiel kan in de klikflens in de lengte- en breedterichting worden verschoven om voor inbouwtoleranties te compenseren. Inclusief mechanisch stankslot Megastop met watervoorziening. Openingen voor doorsijpelend water open, zonder dat het afdichtingsniveau bij opstoppingen kan overstromen.

Uitvoering	
Watertoevoer:	W3-I
Afvoercapaciteit (l/s) bij 10 mmwk:	0,2
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	0,4

Algemene karakteristieken	
Nominale wijdte (DN):	40

Afmetingen	
Netto gewicht:	3,45 kg
Bruto gewicht:	3,45 kg

Opbouwhoogte min.:	60 mm
In hoogte verstelbaar:	ja
Breedte:	111 mm
Lengte:	264 mm
breedte verpakking:	256 mm
hoogte verpakking:	110 mm
lengte verpakking:	1612 mm

Reservoir/basiselement	
Nominale afvoerdiameter (DN):	40 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	40 mm
Materiaal afvoerelement:	PP
Systeem:	zijwaarts

Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Afdekking rvs
Afdekkingsmateriaal:	rvs V4A
Breedte Afdekking:	45 mm
Lengte Afdekking:	1200 mm
min. tegelhoogte:	11 mm
Oppervlak:	Black geborsteld
Vergrendeling deksel:	ingelegd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Tegeldikte max.:	25 mm
vorm opzetstuk:	hoekig
Stankslot:	Megastop