Basiselem. voor wandafvoer Scada L: 1200 mm, afd. onzichtbaar, betegelb.

Artikel informatie

Artikel nr.: 48005.41
GTIN: 4026092059456
Korting groep: 01

Voordelen

- Bekroond ontwerp
- Flexibele en handige inbouwmogelijkheden
- Alternatief stankslot Multistop

Beschrijving

Het inbouwpaneel wandafvoer Scada LED is bedoeld voor vloerafwatering binnen en bestaat uit een paneel met verval aan drie kanten en een geïntegreerde wandafvoer met front. De rgb-leds kunnen met een voeding en netaansluitkabel (15 m) worden aangesloten. Het basiselement heeft aansluitmogelijkheden voor uitloopspieën aan de voorkant en de linker- en rechterzijkanten.

Uitvoering	
Verlichting:	led
afdichting van het basiselement:	voorgemonteerd dichtingsmanchet (WaD) volgens DIN 18534
Waterslothoogte:	22 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	0,5
Algemene karakteristieken	
Nominale wijdte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	58 mm
Afmetingen	
Netto gewicht:	5,17 kg
Bruto gewicht:	5,69 kg
Breedte:	200 mm
Hoogte:	240 mm
Lengte:	1200 mm
breedte verpakking:	1205 mm
hoogte verpakking:	205 mm
lengte verpakking:	245 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	betegelbaar front Scada
Afdekking kleur:	naar keuze
Altezza Afdekking:	61 mm
Lengte Afdekking:	296 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

min. tegelhoogte:	15 mm
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling deksel:	ingestoken
Roosterkleur:	Onzichtbaar
Tegeldikte max.:	15 mm
Materiaal opzetstuk:	ABS
Stankslot:	inclusief