


Projectafvoer Ecoguss DN 100, horizontaal, Sleufrooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 48311.11
 GTIN: 4026092034248
 Korting groep: 40

Voordelen

- Geavanceerde composiet Ecoguss
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

Beschrijving

De projectafvoer Ecoguss met aansluitrand is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwphaseafdekking. Het recyclebare composietmateriaal Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsreductie eisen, is bestand tegen agressieve stoffen, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrij oppervlak. Het is kortstondig bestand tegen 100 tot 400 graden celcius. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

Uitvoering

Systeem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	aansluitrand
afdichting van het basiselement:	aansluitrand
Waterslotheogte:	50 mm

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	110 mm
kan gekocht worden bij servicepartner:	Nee

Afmetingen

Netto gewicht:	1,73 kg
Bruto gewicht:	2,1 kg
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
lengte verpakking:	390 mm

breedte verpakking: 190 mm
hoogte verpakking: 310 mm

Reservoir/basiselement
Aantal afvoeren: 1
Materiaal afvoerelement: Ecoguss
Systeem: zijwaarts

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal: rvs 14301
Afdekking kleur: zilver
Breedte Afdekking: 138 mm
Altezza Afdekking: 16 mm
Lengte Afdekking: 138 mm
Oppervlak: Gepolijst rvs
Framemateriaal: ABS
Vergrendeling deksel: geschroefd
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Framelengte: 150 mm
Framemateriaal: 150 mm
Tegeldikte max.: 25 mm
Opzetstuk: in hoogte verstelbaar
vorm opzetstuk: hoekig
Materiaal opzetstuk: ABS
Stankslot: inclusief