


Projectafvoer Ecoguss DN 70, horizontaal, Sleufrooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 48378.11
GTIN: 4026092034286
Korting groep: 40

Voordelen

- Geavanceerde composiet Ecoguss
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

Beschrijving

De projectafvoer Ecoguss met aansluitrand is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwphaseafdekking. Het recyclebare composietmateriaal Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsreductie eisen, is bestand tegen agressieve stoffen, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrij oppervlak. Het is kortstondig bestand tegen 100 tot 400 graden celcius. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

Uitvoering

Systeem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	aansluitrand
afdichting van het basiselement:	aansluitrand
Waterslothoogte:	50 mm

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	70
Uitwendige diameter (DA):	78 mm

Afmetingen

Netto gewicht:	0,58 kg
Bruto gewicht:	1,21 kg
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
breedte verpakking:	190 mm
hoogte verpakking:	310 mm

lengte verpakking:	390 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	Ecoguss
Systeem:	zijwaarts
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	138 mm
Altezza Afdekking:	16 mm
Lengte Afdekking:	138 mm
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Framemateriaal:	ABS
Vergrendeling deksel:	geschroefd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Framelengte:	150 mm
Framemateriaal:	150 mm
Tegeldikte max.:	25 mm
Opzetstuk:	in hoogte verstelbaar
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS
Stankslot:	inclusief