


Projectafvoer Ecoguss persafd.fl. DN 70, verticaal, Sleufrooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 48878.11
GTIN: 4026092032848
Korting groep: 40

Voordelen

- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden

Beschrijving

De projectafvoer Ecoguss is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een persafdichtingsflens, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwphaseafdekking. Het recyclebare composietmateriaal Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsreductie eisen, is bestand tegen agressieve stoffen, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrij oppervlak. Het is kortstondig bestand tegen 100 tot 400 graden celcius. De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant aanbevolen dichtingsbanen gebruikt worden. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

Uitvoering

Systeem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	aansluitrand
afdichting van het basiselement:	Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen)
Waterslothoogte:	50 mm

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	70
Uitwendige diameter (DA):	78 mm

Afmetingen

Netto gewicht:	2,32 kg
Bruto gewicht:	2,95 kg
Diameter:	273 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Breedte:	273 mm
Lengte:	273 mm
breedte verpakking:	300 mm
hoogte verpakking:	400 mm
lengte verpakking:	400 mm

Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	Ecoguss
Systeem:	verticaal

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	138 mm
Lengte Afdekking:	138 mm
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Framemateriaal:	ABS
Vergrendeling deksel:	geschroefd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Framelengte:	150 mm
Framemateriaal:	150 mm
Tegeldikte max.:	25 mm
Opzetstuk:	in hoogte verstelbaar
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS
Stankslot:	inclusief