



Vloerafvoer Ferrofix persafd.fl. DN70, vertic., comp.afd., sleufrooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 54210.52
GTIN: 4026092056349
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Hoge afvoer capaciteit

Beschrijving

De verdieplings-/vloerafvoer Ferrofix van rvs is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een persafdichtingsflens, een uitneembaar stankslot van rvs, een afdichting en een bouwphaseafdekking. De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met aansluitmogelijkheid voor aarding.

Uitvoering

Systeem:

125

Afdichting van het opzetstuk:

voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534

afdichting van het basiselement:

Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen)

Waterslothoogte:

50 mm

Algemene karakteristieken

Norm:

EN 1253-1

Nominale breedte (DN):

70

Uitwendige diameter (DA):

78 mm

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:

10 - 18 mm

Netto gewicht:	4,49 kg
Bruto gewicht:	5,48 kg
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Breedte:	273 mm
Lengte:	273 mm
breedte verpakking:	386 mm
hoogte verpakking:	400 mm
lengte verpakking:	586 mm

Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	rvs 14301
Systeem:	verticaal

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Breedte Afdekking:	138 mm
Lengte Afdekking:	138 mm
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Vergrendeling deksel:	geschroefd
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Antislipklasse:	R11 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
Framelengte:	150 mm
Framemateriaal:	150 mm
Opzetstuk:	verstelbaar in drie dimensies
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS
Stankslot:	inclusief