


Verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix DN 70, horizontaal, Rooster, rvs



Artikel informatie

Artikel nr.: 54400.20
GTIN: 4026092056448
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Hoge afvoercapaciteit

Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix van rvs is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot van rvs, een afdichting en een bouwfaseafdekking. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen.

Uitvoering

Systeem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	aansluitrand
Afdichting van het basiselement:	aansluitrand
Waterslothoogte:	50 mm

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	70
Uitwendige diameter (DA):	78 mm
Stankslot:	inclusief

Afmetingen

Netto gewicht:	3,17 kg
Bruto gewicht:	3,69 kg
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	181 mm
Breedte:	142 mm
Lengte verpakking:	386 mm
Breedte verpakking:	286 mm

Hoogte verpakking:	300 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	rvs 14301
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Rooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Breedte Afdekking:	138 mm
Lengte Afdekking:	138 mm
Vergrendeling:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Framebreedte:	150 mm
Framelengte:	150 mm
Opzetstuk:	in hoogte verstelbaar
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301