


Verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix DN 70, verticaal, Rooster, rvs



Artikel informatie

Artikel nr.: 54410.20
GTIN: 4026092056462
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Hoge afvoercapaciteit

Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix van rvs is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot van rvs, een afdichting en een bouwfaseafdekking. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen.

Uitvoering

Systeem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	aansluitrand
afdichting van het basiselement:	aansluitrand
Waterslohoogte:	50 mm

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	70
Uitwendige diameter (DA):	78 mm

Afmetingen

Netto gewicht:	3,34 kg
Bruto gewicht:	3,86 kg
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Breedte:	142 mm
Lengte:	142 mm
breedte verpakking:	286 mm
hoogte verpakking:	300 mm
lengte verpakking:	386 mm

Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	rvs 14301
Systeem:	verticaal
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Rooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Breedte Afdekking:	138 mm
Lengte Afdekking:	138 mm
Oppervlak:	gebeitst
Vergrendeling deksel:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Framelengte:	150 mm
Framemateriaal:	150 mm
Opzetstuk:	in hoogte verstelbaar
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301
Stankslot:	inclusief