


Verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix DN 70, verticaal, Sleufrooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 54410.61
 GTIN: 4026092053478
 Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Hoge afvoercapaciteit

Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix van rvs is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot van rvs, een afdichting en een bouwfaseafdekking. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen.

Uitvoering

Systeem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	aansluitrand
Afdichting van het basiselement:	aansluitrand
Waterslotheogte:	50 mm

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	70
Uitwendige diameter (DA):	78 mm
Toelating:	Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V
Stankslot:	inclusief

Afmetingen

Netto gewicht:	2,25 kg
Bruto gewicht:	2,77 kg
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	142 mm
Breedte:	142 mm

Lengte verpakking:	386 mm
Breedte verpakking:	286 mm
Hoogte verpakking:	300 mm

Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	rvs 14301
Uitvoering aansluiting:	verticaal

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Breedte Afdekking:	138 mm
Lengte Afdekking:	138 mm
Vergrendeling:	geschroefd
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Antislipklasse:	R11 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
Framebreedte:	150 mm
Framelengte:	150 mm
Opzetstuk:	in hoogte verstelbaar
Materiaal opzetstuk:	ABS