


Verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix DN 100, verticaal, Sleufrooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 54430.61
GTIN: 4026092053485
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Hoge afvoercapaciteit

Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix van rvs is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot van rvs, een afdichting en een bouwfaseafdekking. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen.

Uitvoering

Systeem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	aansluitrand
afdichting van het basiselement:	aansluitrand
Waterslotheogte:	50 mm

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	110 mm

Afmetingen

Netto gewicht:	2,24 kg
Bruto gewicht:	2,59 kg
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Breedte:	142 mm
Lengte:	142 mm
breedte verpakking:	190 mm
hoogte verpakking:	310 mm
lengte verpakking:	390 mm

Reservoir/basiselement

Aantal afvoeren:

1

Materiaal afvoerelement:

rvs 14301

Systeem:

verticaal

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:

Sleufrooster

Afdekkingsmateriaal:

rvs 14301

Breedte Afdekking:

138 mm

Lengte Afdekking:

138 mm

Vergrendeling deksel:

geschroefd

Belastingsklasse:

L 15 (EN 1253-1)

Antislipklasse:

R11 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097

Framelengte:

150 mm

Framemateriaal:

150 mm

Opzetstuk:

in hoogte verstelbaar

Materiaal opzetstuk:

ABS

Stankslot:

inclusief