



Opzetstuk Ferrofix zonder lijmfrens, 300 x 300 mm, Rooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 54926
GTIN: 4026092099919
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen.

Uitvoering	
Systeem:	125
Aanwijzing inbouwdiepte:	Voor belastingsklasse M 125, shimming ter plaatse noodzakelijk
Afdichting van het opzetstuk:	aansluitrand
Algemene karakteristieken	
Norm:	EN 1253-1
Afmetingen	
Netto gewicht:	6,32 kg
Bruto gewicht:	6,67 kg
Breedte:	300 mm
Hoogte:	110 mm
Lengte:	300 mm
breedte verpakking:	190 mm
hoogte verpakking:	310 mm
lengte verpakking:	390 mm
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Rooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301

Altezza Afdekking:	25 mm
Oppervlak:	gebeitst
Vergrendeling deksel:	ingelegd
Belastingsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301
Maaswijdte:	23 x 23 mm